

Controles de Acceso

OMNITEC pone a su disposición una gama de controles de acceso, para uso interior o exterior, fáciles de instalar y con posibilidad de dotarlos de funcionalidades on-line para incrementar la seguridad y el control de usuarios.



MODELO MINI

Discreto, elegante y funcional

Lector de tarjetas de proximidad MiFare y unidad de control integrados en un único dispositivo de fácil instalación.

Su tamaño y su diseño permiten integrarlo en cualquier ambiente del hotel para controlar tanto puertas principales como zonas de acceso restringido a huéspedes.

- Dimensiones: 110 x 42 x 22 mm



MODELO ANTI-VANDÁLICO

El control de acceso anti-vandálico de OMNITEC es **garantía de máxima seguridad** en el hotel. Con la unidad lectora y la unidad de control independientes se evitan accesos indeseados dada la imposibilidad de manipular el controlador.

El plus de seguridad viene dado por la ubicación de la unidad de control, que se instala en una zona controlada por personal del hotel y alejada de la unidad lectora. Con esta estructura nadie ajeno al hotel puede manipular la unidad de control.

Una unidad de control puede gestionar hasta 4 lectores y 2 relés simultáneamente. Dispone de batería de 12 V integrada para garantizar la continuidad de funcionamiento del sistema ante posibles cortes de suministro eléctrico.

- Dimensiones: 111 x 93 x 40 mm



MODELO INUP

Control de acceso y revalidador de permisos de acceso.

Lee y actualiza cualquier soporte de proximidad MiFare como tarjetas, llaveros, pulseras, etc.

Su conectividad por cable de red permite colocarlo en puertas de acceso principal, accesos de personal, vestuarios, etc, gestionando la actualización de credenciales de acceso de cada usuario.

En una misma operación, el usuario accede a la zona restringida y actualiza sus permisos de acceso.

- Frontal en policarbonato de alta resistencia a impactos.
- Certificado IP65
- Dimensiones: 76 x 121 x 51 mm



MODELO DIGIT

Gama de controles de acceso con apertura por teclado numérico, tarjeta de proximidad, Bluetooth y on-line para puertas con pestillo eléctrico, puertas de garaje, barreras de parking, etc,

En hoteles que disponen de cerraduras EVO, SLIM o GAUDI BLE el huésped puede acceder hasta su habitación con su Smartphone o con código PIN.

- Dos modelos diferenciados por su modo de apertura:
 - Tarjeta de proximidad, Bluetooth y on-line, conectado vía Gateway.
 - Código PIN, tarjeta de proximidad, Bluetooth y on-line, conectado vía Gateway
- 1 relé de salida
- Dimensiones: 124 x 78 x 16 mm



MODELO OPAK

Control de acceso con apertura vía Bluetooth y on-line para controlar puertas equipadas con pestillo eléctrico, garajes, vallas y puertas principales, conectando el dispositivo OPAK al interruptor.

Su reducido tamaño le hace pasar inadvertido y permite instalarlo oculto o en zonas inaccesibles para no evidenciar la presencia del automatismo.

- Apertura vía Bluetooth y on-line vía Gateway
- 1 relé de salida
- Dimensiones: 63 x 32 x 22 mm



CONTROL ASCENSOR

El control de acceso para ascensor de OMNITEC se ha diseñado para integrarse en los paneles de gestión del ascensor e incrementar la seguridad de su hotel.

Con el control de ascensor el huésped sólo podrá acceder a las plantas que le haya otorgado permisos en la tarjeta MiFare o en la llave Bluetooth.

Mediante las credenciales pertinentes, el hotel podrá limitar el uso general del ascensor o limitar el acceso a determinadas plantas.

Con un diseño moderno y minimalista, se instala con una intervención mínima en el panel del ascensor.

- Dimensiones: 60 x 80 x 7,5 mm